



DM kabeln 10w/m

En tunn kabel som är avsedd för nyproduktion och välisolerade utrymmen.
Godkänd att förläggas i golvbruk på brännbart underlag.

Artikelnr	yta cc:10	effekt	längd	Ω +-5%
DM 10/90	0,9kvm	90W	9m	683
DM 10/135	1,3kvm	135W	13m	386
DM 10/145	1,5kvm	145W	15m	368
DM 10/220	2,2kvm	220W	22m	237
DM 10/285	2,8kvm	285W	28,5m	185
DM 10/320	3,2kvm	320W	32m	167
DM 10/400	4,0kvm	400W	40m	132
DM 10/450	4,5kvm	450W	45m	117
DM 10/555	5,5kvm	550W	55m	96
DM 10/690	6,9kvm	690W	69m	76
DM 10/780	7,8kvm	780W	78m	68
DM 10/980	9,8kvm	980W	98m	54
DM 10/1100	10,1kvm	1100W	110m	48
DM 10/1320	13,2kvm	1320W	132m	40
DM 10/1650	16,5kvm	1650W	165m	32
DM 10/2050	20,5kvm	2050W	205m	26

Teknisk data:

Effekt:	10W/m
Spänning:	230V~ 50/60
Diameter:	4,3mm
Lägsta förl.temp:	-5°C
Max omgiv. Temp:	+80°C
Kalkkabel:	1x2,5 2x, 075, 2x1,0
Ledarisolering:	FEP/PVDF
yttre isolering:	PVC
Min.böjradie:	3mm
product cert:	GOST-R
certificat of iso 9001:	IQ NET PCBC
Produktmärkning:	CE
Garanti:	20 År
Lagervara i Bromma:	JA