

On/Off driver för LED-panel



On/off driver för LED Panel med snabbkontakt och sladdställ 1,5m med vinklad schucko stickpropp.

TYP	LF-GIR040YK1000U
Artikelnummer	113103
Utgångsspänning	27-42 VDC
Utgångsström	1000mA
Driftspänning (in)	100-240V AC 47Hz-63Hz
Ingångsström	0,7A MAX
Dimbar	Nej
Anslutning primärsidan	Sladdställ 1,5m med vinklad schucko stickpropp.
Anslutning sekundärsidan	Snabbkontakt med bajonettfattning
IP-Klass	IP20
Skyddsklass	II
Livslängd	50000h
Garanti	5 år (Höljet får ej överstiga 75°C)
Driftstemperaturområde	-30°C ~ +50°C
Längd	145mm
Bredd	43mm
Höjd	29mm
Certifikat	UL, FCC, ENEC, TUV_GS, CE, CB, RCM, SAA
EMI	EN55015, EN61000-3-2
EMS	EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61547

Antal drivdon per säkring:

B10: 7st

B16: 12st

C10: 13st

C16: 20st

Använd kontakter ifall ni vill installera fler på samma grupp.

STORK

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

Stork EL & Automation AB. Karlsbodavägen 39 168 67 BROMMA. Tel 086356030. www.storkautomation.se