

LED PANEL



LED Panel med mikropigmatisk diffuser vilket ger ett fint ljus med mycket bra avbländning UGR<19 .
Perfekt för kontor och skolor.
Avsedd för undertak med T-profil.
Kan pendlas med wire-upphäng eller dikt tak med förhöjningsram (medföljer ej).

TYP	LED panel Eco UGR<19
Artnr: 3000K	122538
4000K	123304
Färg	Vit
IP-klass	IP20
Effekt(W)	42W
LED typ	EDISON 2835
Färgåtergivning (Ra)	>80
Optik	Mikroprisma
Avbländning	UGR<19
Längd	595mm
Bredd	595mm
Höjd	11mm
Lumen	4343Lm (103Lm/w)
Livslängd	65000h L70B50
Färgtolerans (SDCM)	3
Anslutning	Snabbanslutning
Drivdon*	Art. 113103 - On/off med sladdställ
	Art. 114343 - DALI, Switch-dim, 1-10V
Ram för utv. Montage*	Art. 112094 - 600x600x50mm vit



* Beställs separat

STORK

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

Stork EL Automation AB- karlsbodavägen 39 -168 67 BROMMA- www.storkautomation.se -tel 086356030