







LED Floodlight lämpar sig utmärkt som utomhusbelysning, då de är IP65-klassade. Försedd med slagtåligt skyddsglas och pulver lackat aluminium för att ge ett robust utförande. Fungerar perfekt med rörelsedetektor, då de tänds med 100% ljusstyrka omgående. Lämplig som arbetsbelysning då den är mycket slag-och stötsäker samt avger väldigt lite värmestrålning ersätter traditionella halogenstrålkastare för att ge lägre energikostnader samt längre livslängd. Lämplig att använda där kraftigt ljus behövs, tex arbetsområden inom/utomhus, öppna områden utomhus, som skall styras med rörelsedetektor, fasadbelysningar och annonsskyltar.

TYP:	LED Floodlight 30W
Färg	grå
IP-klass	IP67
Effekt(W)	30W
Volt in	AC100V~240V
LED arbets spänning	DC18-36V
Ljusfärg	RA;85
färgtemperatur (K)	4000K
Spridningsvinkel	100°
Montage	Bygel
Spänning Nominell(V)	100-240Vac
livslängd	35000h
Material	aluminium
Lumen	252Lm
LED ljuskälla	high power ceramic multi chip
arbetstemperatur	,-40°till +55°
Vikt	2,5kg
kabel	3x1,0mm ²



Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.



Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.